



- A** – SKLÁDANÁ KRYTINA – PŘÍRODNÍ BŘIDLICE, VČETNĚ PODKLADNÍHO PÁSU DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE KRYTINY
 – BEDNĚNÍ – 25mm (PRKENNÉ NEBO OSB DESKY)
 – PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ DUTINA (KONTRALATĚ 60/60mm) – 60mm
 – POJISTNÁ KONTAKTNÍ HYDROIZOLAČNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE DEK TEN MULTI-PRO
 – TEPELNÁ IZOLACE TOPDEK 022 PIR – 160mm
 – PAROZÁBRANA TOPDEK SBS PÁS 30
 – ZÁKLOP Z DESEK OSB 3 TL. 20mm
 – KROKVE – UZAVŘENÁ VZDUCHOVÁ DUTINA
 – SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM SYSTÉMOVÉM ROŠTU (POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PBŘS)

- C** – ZÁSYP KAMENIVEM FRAKCE 16/32 1800kg/m³ – 60mm (PŘI OKRAJÍCH 150mm) (DRCENÁ BŘIDLICE)
 – FILTEK 300g/m²
 – XPS 60mm
 – FILTEK 300g/m²
 – HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLIE 1,5mm (ALKORPLAN 35177)
 – FILTEK 300g/m²
 – EPS 150 S – 160mm
 – PAROZÁBRANA – 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – 4mm
 – 1x ALP
 – SPÁDOVÝ KERAMZITBETON – SPÁD 1%, – 20 AŽ CCA. 110mm
 – STROPNÍ KONSTRUKCE
 – ŠTUKOVÁ OMÍTKA – 15mm



**DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU CHATY Č.10
 A VÝSTAVBA OBJEKTU K RODINNÉ REKREACI**

DETAIL NÁVAZNOSTI PLOCHÉ STŘECHY
 NA ŠIKMOU STŘECHU

SRPEN 2012
 M 1:5

A17